

## AGRIMAX TURF RT 333 - Especificaciones técnicas



### Description

El AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) es un neumático radial diseñado para pequeños tractores utilizados para aplicaciones de jardinería, viñedos y huertos. Su diseño de hombro redondeado ofrece una baja compactación del suelo y lo hace extremadamente delicado sobre el terreno. Su exclusiva banda de rodadura extraprofunda (R-3+) y el diseño especial con bloques direccionales ofrecen una excelente tracción tanto en el campo como en carretera, así como una mayor duración del ciclo de vida útil del neumático. El AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) garantiza unas magníficas propiedades de autolimpieza y, gracias a su reducida resistencia a la rodadura, permite un significativo ahorro de combustible.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Maquina para la recogida de fruta •  
Minitractor • Vendimiadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	320/70 R 20
LI/SS	113 A8/113 B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	319
Overall Diameter (mm)	982
Static Loaded Radius (mm)	441
Rolling Circumference (mm)	2916
SRI (mm)	450
Rim Rec	W10
Rim Alt	W9 ; W11
ECE	E11-106R-006944

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	635	740	840	945	1050	1150
40	635	740	840	945	1050	1150
30	680	795	905	1015	1125	1235
10 LT	850	990	1130	1270	1410	1545
10 HT	680	795	905	1015	1125	1235

Printed on 27/04/2024 16:19

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..