

## AGRIMAXFACTOR - Especificaciones técnicas



### Description

AGRIMAXFACTOR es la nuevísima serie 70 de BKT para tractores, perfecta tanto para operaciones de transporte como de laboreo del suelo. El dibujo mejorado de la banda de rodadura con una mayor longitud y una orientación modificada de los tacos garantiza una mejor maniobrabilidad en la carretera. El ángulo reducido de los tacos asegura una menor resistencia a la rodadura, mientras que el aumento del 5 % del área de contacto con el terreno reduce significativamente la percepción subjetiva del ruido en la cabina - ambas características representan un mayor confort. Además, la robusta carcasa de poliéster proporciona una estabilidad lateral extraordinaria y una respuesta de dirección más rápida, incluso en las operaciones de alta velocidad o de servicio pesado. Los resultados de frenado del neumático en superficies mojadas son excelentes.

En resumen, las ventajas generales de AGRIMAXFACTOR son un excelente manejo en combinación con un extraordinario confort de conducción en muchos aspectos, además de una magnífica durabilidad - todos requisitos particulares de la maquinaria cada vez más pesada, incluido el mayor peso de los paquetes de baterías de los vehículos eléctricos. El exclusivo flanco muestra el logotipo "E-READY" perfectamente alineado que destaca el compromiso de BKT con la movilidad eléctrica.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Tractor

Version	STANDARD
Type	TL

<b>Tyre Size</b>	710/70 R 38
<b>LI/SS</b>	175 D/178 A8

## Dimensions US Standard

<b>Usa code</b>	94071166
<b>Section Width (inch)</b>	28.2
<b>Overall Diameter (inch)</b>	77.1
<b>Static Loaded Radius (inch)</b>	34.1
<b>Rolling Circumference (inch)</b>	228.3
<b>Rim Rec</b>	DW 23 B
<b>ECE</b>	E11-106R-007638
<b>TRA Code</b>	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	47
<b>40</b>	5940	7000	8070	8980	10040	10960	12030	12930	14150	15210
<b>30</b>	6240	7350	8470	9420	10550	11510	12620	13580	14860	15970
<b>25</b>	6450	7610	8760	9750	10910	11900	13060	14050	15380	16530
<b>20</b>	6820	8060	9280	10330	11550	12600	13820	14870	16270	17490
<b>5 LT</b>	7960	9380	10810	12040	13460	14680	16110	17340	18970	20390
<b>5 HT</b>	6820	8060	9280	10330	11550	12600	13820	14870	16270	17490

Printed on 24/04/2024 13:16

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..