

EARTHMAX SR 331 - Ficha técnica



Description

EARTHMAX SR 331 es el nuevo neumático BKT con patrón de banda de rodadura multibloque especialmente diseñado y concebido para camiones multiuso y vehículos de respuesta ante emergencias. El exclusivo patrón de la banda de rodadura es esencial para maximizar el contacto con el suelo y, por tanto, garantiza una excelente maniobrabilidad y confort en cualquier condición. Este neumático no direccional tiene unas propiedades de autolimpieza extraordinarias. BKT ha diseñado EARTHMAX SR 331 para que destaque en flotación y tracción, requisitos esenciales para operar eficazmente en suelos blandos, arenosos y embarrados. La mayor durabilidad está garantizada por su fuerte carcasa All Steel y el paquete de correas, que también proporcionan una extraordinaria resistencia a desgarros y pinchazos.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Vehículo universal

SIZE	Version	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	ECE
24 R 21	STANDARD	176 G	18.00		606	1382	628	4194	TL	E11-54R-0019350

Printed on 23/04/2024 18:30

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..