

## EARTHMAX SR 412 - Ficha técnica



### Description

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para volquetes articulados, palas cargadoras y excavadoras. El dibujo único de la banda de rodadura con una profundidad de E-4 asegura una excelente tracción y una particular resistencia al calor. Gracias a la carcasa y los cinturones All Steel, EARTHMAX SR 412 puede soportar cargas muy pesadas y proporciona una excelente estabilidad y una elevada resistencia contra desgarres y pinchazos. EARTHMAX SR 412 se caracteriza por el hombro de forma cuadrada que ofrece un máximo contacto con el terreno así como una excelente maniobrabilidad.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

OTR: Volquete articulado • Buldócer • Pala cargadora

SIZE	Version	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TKPH
29.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	E4	**	200 B	25.00/3.5		765	1865	834	5543	TL	252
750/65 R 25 (30/65 R 25)	CUT RESISTANT COMPOUND	E4/L4	**/*	190 B/202 A2	24.00/3.0	22.00/3.0; 25.00/3.0	780	1602	715	4838	TL	229
750/65 R 25 (30/65 R 25)	CUT RESISTANT COMPOUND	E4	**	190 B	24.00/3.0	22.00/3.0; 25.00/3.0	780	1602	715	4838	TL	229
800/65 R 29	CUT RESISTANT COMPOUND	E4/L4	**/*	198 B / 208 A2	27.00/3.0	24.00/3.5 , 25.00/3.5	790	1805	825	5490	TL	206

Printed on 05/12/2023 18:54

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..