

FORESTMAX - Especificaciones técnicas



Description

FORESTMAX es el nuevo neumático radial de BKT para tractores y desarrollado principalmente para las aplicaciones forestales, aunque también puede utilizarse en algunas operaciones agrícolas específicas, como el fresado del suelo y la trituración de piedras. Su carcasa de poliéster multicapa y su flanco reforzado están diseñados para resistir a las difíciles condiciones operativas de la silvicultura. Además, la mezcla de la banda de rodadura es resistente a los cortes y los desgarros, por otro lado, la estructura con cinturones de acero reduce significativamente el riesgo de pinchazos en los bosques. El neumático posee un robusto hombro abierto que garantiza una excelente tracción y una gran estabilidad, incluso en los terrenos accidentados e irregulares. La combinación de la resistencia de la banda de rodadura y el dibujo especial del hombro, garantizan excelentes propiedades de autolimpieza, así como una larga vida útil del neumático, convirtiendo a FORESTMAX en el aliado ideal para trabajar en el bosque.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Tractor

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	540/65R28
LI/SS	149A8/146B

Dimensions US Standard

Usa code	94074679
Section Width (inch)	21.7
Overall Diameter (inch)	55.6
Static Loaded Radius (inch)	25.6
Rolling Circumference (inch)	167.2
Rim Rec	W 18 L
ECE	E11-106R-008830

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35
30	4500	5030	5160	5690	6150	6350	6610
25	4870	5450	5590	6160	6660	6880	7160
20	5220	5830	5990	6600	7130	7370	7670
15	5410	6050	6210	6840	7400	7650	7960
12	6000	6700	6880	7580	8200	8470	8820
10	6540	7300	7480	8260	8930	9230	9600
5	7310	8170	8380	9240	9990	10320	10750
5 forestry service	-	-	-	-	-	-	8820
0 forestry service	-	-	-	-	-	-	16480

Printed on 28/04/2024 15:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..