

RIDEMAX FL 699 - Especificaciones técnicas



Description

RIDEMAX FL 699 es el neumático BKT perfecto para las aplicaciones realizadas por carretera con remolques y camiones cisterna. Este neumático All Steel se caracteriza por un elevado kilometraje y durabilidad. Su talón reforzado garantiza una mejor estabilidad incluso a altas velocidades. Aunque este neumático radial haya sido proyectado para usarlo por carretera en un 90%, es decir para el transporte durante las aplicaciones agrícolas, el nuevo RIDEMAX FL 699 ofrece también excelentes prestaciones en el campo. El neumático ha sido proyectado con una particular atención por la capacidad de carga a fin de reducir el número de ciclos de transporte. Buenas noticias también para los agricultores que conocen la sensación de cuando un remolque parece comprometer la conducción: RIDEMAX FL 699 ofrece un extraordinario confort, asegura seguridad y control de la conducción.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Camión cisterna • Remolque

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	24 R 20.5
LI/SS	176 F

Dimensions International Standard

Ply Rating	16
Overall Width (mm)	590
Overall Diameter (mm)	1370
Static Loaded Radius (mm)	613
Rolling Circumference (mm)	4165
Rim Rec	18.00
ECE	E11-54R-0017755

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.0	5.0	6.0
40-50	5400	6450	7460
60-80	5140	6140	7100

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 07/12/2024 22:26

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..