RIDEMAX IT 697 (M+S) - Especificaciones técnicas

Description

RIDEMAX IT 697 M+S es la respuesta perfecta a las exigencias de los subcontratistas modernos en el sector de la agricultura para las operaciones realizadas durante el periodo invernal – perfecto para aplicaciones de transporte y municipales. Este neumático invernal para tractores, garantiza un agarre perfecto en todas las operaciones que se realizan en terrenos con hielo y nieve, sin ninguna necesidad de cadenas de nieve. Gracias a las ranuras de la banda de rodadura y a su carcasa robusta, el tractor se conduce con gran estabilidad, incluso a altas velocidades. El dibujo de la banda de rodadura ha sido proyectado para los trabajos más pesados y asegura una baja resistencia al rodamiento que se traduce en ahorro de carburante y excelente estabilidad.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Tractor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	480/65 R 28 IND
LI/SS	149 D/154 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94062720
Section Width (inch)	18.9
Overall Diameter (inch)	52.6
Static Loaded Radius (inch)	24.2
Rolling Circumference (inch)	160.9
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 14 L ; DW 16 L
ECE	E11-106R-006159

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	3370	4160	4870	5670	6380	7160
30	3640	4490	5260	6120	6890	7740
25	3890	4790	5620	6450	7360	8270
20	4050	4980	5840	6790	7650	8600

Printed on 18/04/2024 14:43

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..