

## SUPER TRAX HD - Ficha técnica



### Description

SUPER TRAX HD ha sido específicamente proyectado para las carretillas elevadoras que se utilizan en la manipulación de material en las operaciones de trabajo pesado, incluidas las aplicaciones portuarias e mineras. La banda de rodadura extra profunda está realizada con una mezcla especial, resistente al desgaste, asegurando una larga vida operativa. SUPER TRAX HD se caracteriza por una robusta carcasa y el flanco reforzado del neumático traduciéndose en una excelente estabilidad e maniobrabilidad en la modalidad de levantamiento. El especial borde de protección de la llanta protege el neumático en el área de la pestaña de la llanta contra desinflamientos y daños.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Industrial: Carretilla elevadora

SIZE	Version	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type
6.00 - 9	STANDARD	12	4.00 E		168	548	256	1672	TT
6.50 - 10	STANDARD	12	5.00 F	5.50 F	195	600	282	1838	TT
7.00 - 12	STANDARD	14	5.00 S		200	692	323	2088	TT
8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	STANDARD	14	7.00	7 BD	220	715	332	2169	TT
8.25 - 15	STANDARD	16	6.50	7.0	245	845	395	2434	TT

Printed on 27/04/2024 11:26

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..