

V-FLEXA - Ficha técnica



Description

V-FLEXA es un neumático radial específicamente proyectado para los remolques agrícolas. Es un producto Flotation de última generación equipado con tecnología VF, que permite transportar cargas pesadas tanto en el campo como por la carretera con una presión de inflado inferior al 30% respecto a la de un neumático estándar con las mismas dimensiones. Los cinturones de acero aportan una mayor resistencia a la carcasa contra las agresiones. V-FLEXA no sólo soporta cargas pesadas en total seguridad, sino que evita también la compactación del suelo gracias a la perfecta distribución del peso. Además, V-FLEXA ofrece óptimas propiedades de autolimpieza y durabilidad, así como una baja resistencia al rodamiento.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Remolque

| SIZE | Version | USACode | LI/SS | LI/SS DRIVE WHEEL | LI/SS FREE ROLLING | RIM REC | RIM ALT | SW | OD | SLR | RC | Type | ECE |
|------------------|--------------|----------|-------|-------------------|--------------------|----------|---------|------|------|------|-------|------|-----------------|
| VF 560/60 R 22.5 | STEEL BELTED | 94066629 | 166 D | | | AG 16.00 | | 21.9 | 49.2 | 21.7 | 147.9 | TL | E11-106R-006763 |
| VF 600/55 R 26.5 | STEEL BELTED | 94063949 | 167 D | | | AG20.00 | | 24.2 | 52.8 | 22.8 | 156.9 | TL | E11-106R-006017 |
| VF 600/65 R 26.5 | STEEL BELTED | 94066056 | 172 D | | | AG20.00 | | 24.2 | 57.2 | 24.7 | 172.3 | TL | E11-106R-006624 |
| VF 650/55 R 26.5 | STEEL BELTED | 94065103 | 171 D | | | AG 20.00 | | 25.4 | 54.7 | 23.3 | 161.4 | TL | E11-106R-006399 |
| VF 710/50 R 26.5 | STEEL BELTED | 94074839 | 176 D | 176 D | 176 D | AG 24.00 | | 28.6 | 54.4 | 23.6 | 165.1 | TL | E11-106R-008833 |
| VF 750/45 R 26.5 | STEEL BELTED | 94074822 | 176 D | 176 D | 176 D | AG 24.00 | | 29.7 | 53.1 | 23 | 161.2 | TL | E11-106R-008832 |
| VF 710/50 R 30.5 | STEEL BELTED | 94074846 | 178 D | 178 D | 178 D | AG 24.00 | | 28.6 | 58.5 | 25.7 | 177.6 | TL | E11-106R-008831 |
| VF 750/60 R 30.5 | STEEL BELTED | 94073139 | 187 D | 187 D | 187 D | AG 24.00 | | 30.7 | 66.1 | 28.7 | 200.2 | TL | E11-106R-008147 |
| VF 750/60 R 30.5 | STEEL BELTED | 94073139 | 187 D | 187 D | 187 D | AG 24.00 | | 30.7 | 66.1 | 28.7 | 200.2 | TL | E11-106R-008147 |

Printed on 24/04/2024 18:17

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..