

AGRIMAX ELOS - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX ELOS a été conçu pour assurer la plus grande traction même dans des conditions particulièrement difficiles sur terrains mouillés - tels les rizières - et marécageux. Le dessin de la bande de roulement a été élaboré spécialement pour garantir d'excellentes qualités d'auto-nettoyage, ce qui est fondamental lors des travaux dans les champs boueux et pendant les transferts. Pour optimiser la productivité de l'entreprise agricole, des bourrelets de protection sur les flancs ont été insérés dans le dessin du pneu AGRIMAX ELOS pour assurer à tout moment la plus grande protection contre d'éventuels dommages.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	380/85 R 38 (14.9 R 38)
LI/SS	139 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	380
Overall Diameter (mm)	1662
Static Loaded Radius (mm)	772
Rolling Circumference (mm)	4994
SRI (mm)	775
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11 ; W 13
ECE	E4-106R-000779
TRA Code	R2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1340	1560	1775	1995	2215	2430
40	1340	1560	1775	1995	2215	2430
30	1435	1670	1905	2140	2375	2605
10 LT	1795	2090	2380	2675	2970	3260
10 HT	1435	1670	1905	2140	2375	2605

Printed on 08/12/2023 18:12

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..