

AGRIMAX ELOS - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX ELOS a été conçu pour assurer la plus grande traction même dans des conditions particulièrement difficiles sur terrains mouillés - tels les rizières - et marécageux. Le dessin de la bande de roulement a été élaboré spécialement pour garantir d'excellentes qualités d'auto-nettoyage, ce qui est fondamental lors des travaux dans les champs boueux et pendant les transferts. Pour optimiser la productivité de l'entreprise agricole, des bourrelets de protection sur les flancs ont été insérés dans le dessin du pneu AGRIMAX ELOS pour assurer à tout moment la plus grande protection contre d'éventuels dommages.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	420/85 R 38 (16.9 R 38)
LI/SS	144 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94034512
Section Width (inch)	17.2
Overall Diameter (inch)	68.3
Static Loaded Radius (inch)	30.9
Rolling Circumference (inch)	202.2
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 13 ; W 14 L
ECE	E4-106R-000780
TRA Code	R2

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	3390	3960	4510	5070	5620	6160
25	3390	3960	4510	5070	5620	6160
20	3640	4230	4830	5420	6020	6610
5 LT	4560	5300	6050	6790	7540	8280
5 HT	3640	4230	4830	5420	6020	6610

Printed on 19/04/2024 01:51

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..