

AGRIMAX RT 765M - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX RT 765M, un pneu de la série 70 de BKT, est idéal pour équiper les tracteurs les plus modernes utilisés dans les applications lourdes, telles que traitements de terrains, déplacements aux champs et sur route, vendange et pulvérisations. La large zone de contact garantit une traction et un confort optimaux sur toutes les surfaces et à tout moment. Le pneu se distingue de par ses excellentes qualités d'autonettoyage et le compactage du sol réduit. Deux tailles sont disponibles avec la technologie de ceintures en acier.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Pulvérisateur • Tracteur • Machine à vendanger

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	710/70 R 42
LI/SS	173D/176A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	716
Overall Diameter (mm)	2061
Static Loaded Radius (mm)	922
Rolling Circumference (mm)	6174
SRI (mm)	975
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 25 B
ECE	E11-106R-006018
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	3120	3640	4095	4550	5005	5395	5980	6500
50	3280	3825	4300	4780	5260	5665	6280	6825
40	3410	3980	4475	4970	5470	5895	6535	7100
30	3590	4190	4710	5235	5760	6205	6880	7475
10 LT	4185	4880	5490	6100	6710	7230	8015	8710
10 HT	3590	4190	4710	5235	5760	6205	6880	7475

Printed on 26/04/2024 09:40

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..