

AGRIMAX RT 765 - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX RT 765, un pneu de la série 70 de BKT, est idéal pour équiper les tracteurs les plus modernes utilisés dans les applications lourdes, telles que traitements de terrains, déplacements aux champs et sur route, vendange et pulvérisations. La large zone de contact garantit une traction et un confort optimaux sur toutes les surfaces et à tout moment. Le pneu se distingue de par ses excellentes qualités d'autonettoyage et le compactage du sol réduit. Deux tailles sont disponibles avec la technologie de ceintures en acier.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Pulvérisateur • Tracteur • Machine à vendanger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	360/70 R 20
LI/SS	129 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	357
Overall Diameter (mm)	1042
Static Loaded Radius (mm)	469
Rolling Circumference (mm)	3122
SRI (mm)	500
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10 ; W 12
ECE	E4-106R-000647
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	870	1000	1150	1295	1445	1595	1725	1850
40	870	1000	1150	1295	1445	1595	1725	1850
30	935	1070	1230	1390	1545	1705	1845	1980
10 LT	1170	1340	1540	1740	1935	2135	2310	2480
10 HT	935	1070	1230	1390	1545	1705	1845	1980

Printed on 01/04/2023 16:00

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..