# AGRIMAX SIRIO - Spécifications techniques

## Description

AGRIMAX SIRIO est le nouveau pneu pour vitesses élevées (jusqu'à 70 km/h) mis au point par BKT pour équiper les tracteurs de forte puissance. Le dessin est parfait pur les applications de transport e les travaux des champs. La grande souplesse du flanc assure une stabilité, une manœuvrabilité et un confort extraordinaires qui font de la conduite une expérience agréable. Le pneu est disponible aussi avec la technologie IF pour supporter des charges lourdes à des pressions de gonflage faibles. La carcasse renforcée et le numéro élevé de ceintures garantissent une excellente traction dans les champs. La faible résistance au roulement assure une consommation réduite de carburant.

## UM

International Standard

## Construction

RADIAL

## Machinery

Agriculture: Tracteur de forte puissance

| | |
|---|---|
| **Version** | HIGH SPEED |
| **Type** | TL |
| **Tyre Size** | 540/65 R 34 |
| **LI/SS** | 152 D/149 E |

## Dimensions International Standard

| | |
|---|---|
| **Section Width (mm)** | 530 |
| **Overall Diameter (mm)** | 1566 |
| **Static Loaded Radius (mm)** | 721 |
| **Rolling Circumference (mm)** | 4735 |
| **SRI (mm)** | 750 |
| **Rim Rec** | W 16 L |
| **Rim Alt** | W 18 |
| **ECE** | E4-106R-000815 |
| **TRA Code** | R1W |

## Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | 1530 | 1755 | 2015 | 2275 | 2535 | 2795 | 3025 | 3250 |
| **65** | 1670 | 1920 | 2205 | 2485 | 2770 | 3055 | 3305 | 3550 |
| **50** | 1755 | 2015 | 2315 | 2615 | 2910 | 3210 | 3470 | 3730 |
| **40** | 1830 | 2105 | 2415 | 2725 | 3035 | 3350 | 3620 | 3890 |
| **25** | 1980 | 2275 | 2615 | 2950 | 3285 | 3625 | 3920 | 4210 |
| **10** | 2505 | 2880 | 3305 | 3730 | 4155 | 4580 | 4955 | 5325 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 12/10/2024 09:19

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..