

## AGRIMAX TERIS - Spécifications techniques



### Description

Les moissonneuses-batteuses de grande puissance d'aujourd'hui demandent des pneus qui soient en mesure de supporter des engins et des charges lourdes sans endommager les cultures. BKT s'engage à vous offrir des solutions de pneus radiaux à l'avant-garde pour augmenter le rendement de votre récolte. AGRIMAX TERIS est le partenaire idéal pour vos opérations combinées. Il se distingue de par d'une excellente traction et d'une capacité de charge élevée en assurant les meilleures performances pour toutes les opérations de la récolte. La protection particulière du flanc et l'épaule renforcée augmentent la résistance – et donc un cycle de vie plus long du pneu – aussi dans les conditions pénibles, même en présence de chaumes acérés.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agriculture: Machine à récolter le coton • Moissonneuse

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	620/75 R 30 CHO
LI/SS	168 A8/B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	625
Overall Diameter (mm)	1692
Static Loaded Radius (mm)	779
Rolling Circumference (mm)	5169
SRI (mm)	800
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E4-106R-001420

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
50	2580	2970	3640	3980	4370	4760	5155	5600
40	2580	2970	3640	3980	4370	4760	5155	5600
30	2760	3180	3900	4260	4680	5100	5520	5995
15 Cyc	4255	4900	6010	6565	7210	7855	8505	9240
10 Cyc	4640	5345	6555	7160	7865	8570	9275	10080

Printed on 24/04/2024 20:25

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..