

AGRIMAX TERIS - Spécifications techniques



Description

Les moissonneuses-batteuses de grande puissance d'aujourd'hui demandent des pneus qui soient en mesure de supporter des engins et des charges lourdes sans endommager les cultures. BKT s'engage à vous offrir des solutions de pneus radiaux à l'avant-garde pour augmenter le rendement de votre récolte. AGRIMAX TERIS est le partenaire idéal pour vos opérations combinées. Il se distingue de par d'une excellente traction et d'une capacité de charge élevée en assurant les meilleures performances pour toutes les opérations de la récolte. La protection particulière du flanc et l'épaule renforcée augmentent la résistance – et donc un cycle de vie plus long du pneu – aussi dans les conditions pénibles, même en présence de chaumes acérés.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Machine à récolter le coton • Moissonneuse

| | |
|-----------|--------------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TL |
| Tyre Size | IF 710/75 R 34 CFO |
| LI/SS | 184 A8/B |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Usa code | 94058723 |
| Section Width (inch) | 28.2 |
| Overall Diameter (inch) | 76 |
| Static Loaded Radius (inch) | 34.3 |
| Rolling Circumference (inch) | 230.4 |
| Rim Rec | DW 25 B |
| ECE | E11-106R-004899 |

Load capacity (lbs)

| mph / psi | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 29 | 35 | 41 | 46 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | 7740 | 8930 | 10120 | 11510 | 12700 | 14090 | 15670 | 16860 | 18450 | 19840 |
| 25 | 7740 | 8930 | 10120 | 11510 | 12700 | 14090 | 15670 | 16860 | 18450 | 19840 |
| 20 | 8290 | 9560 | 10840 | 12320 | 13590 | 15080 | 16780 | 18050 | 19750 | 21230 |
| 10 Cyc* | 12780 | 14740 | 16700 | 18990 | 20950 | 23250 | 25870 | 27830 | 30460 | 32740 |
| 5 Cyc* | 13930 | 16070 | 18220 | 20720 | 22860 | 25360 | 28220 | 30360 | 33220 | 35710 |

* - * For 15 & 10 Cyc application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 24/04/2024 19:36

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..