

AGRIMAX TURF RT 333 - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) est un pneu radial conçu pour les petits tracteurs utilisés dans le jardinage, les vignobles et les vergers. Sa conception à épaulement arrondi permet un faible compactage du sol et le rend extrêmement délicat sur le terrain. Sa bande de roulement extra-profonde (R-3+) et sa conception spéciale à blocs directionnels lui assurent une excellente traction dans les champs et sur la route, ainsi qu'une durée de vie prolongée du pneu. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) dispose de grandes propriétés autonettoyantes et permet, grâce à sa faible résistance au roulement, de réaliser d'importantes économies de carburant.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Tracteur pour vergers • Micro tracteur •
Machine à vendanger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	320/65 R 18
LI/SS	109 A8/109 B

Dimensions US Standard

Usa code	94071081
Section Width (inch)	12.6
Overall Diameter (inch)	34.4
Static Loaded Radius (inch)	15.5
Rolling Circumference (inch)	102
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9 ; W 11
ECE	E11-106R-007844

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1260	1460	1670	1870	2080	2280
25	1260	1460	1670	1870	2080	2280
20	1350	1570	1790	2010	2230	2440
5 LT	1690	1970	2240	2520	2790	3060
5 HT	1350	1570	1790	2010	2230	2440

Printed on 25/04/2024 04:30

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..