

# AGRIMAX TURF RT 333 - Spécifications techniques



## Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) est un pneu radial conçu pour les petits tracteurs utilisés dans le jardinage, les vignobles et les vergers. Sa conception à épaulement arrondi permet un faible compactage du sol et le rend extrêmement délicat sur le terrain. Sa bande de roulement extra-profonde (R-3+) et sa conception spéciale à blocs directionnels lui assurent une excellente traction dans les champs et sur la route, ainsi qu'une durée de vie prolongée du pneu. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) dispose de grandes propriétés autonettoyantes et permet, grâce à sa faible résistance au roulement, de réaliser d'importantes économies de carburant.

## UM

US Standard

## Construction

 RADIAL

## Machinery

Agriculture: Tracteur pour vergers • Micro tracteur •  
Machine à vendanger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	320/70 R 20
LI/SS	113 A8/113 B

## Dimensions US Standard

Usa code	94067558
Section Width (inch)	12.6
Overall Diameter (inch)	38.7
Static Loaded Radius (inch)	17.4
Rolling Circumference (inch)	114.8
Rim Rec	W10
Rim Alt	W9 ; W11
ECE	E11-106R-006944

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1400	1640	1860	2090	2320	2540
25	1400	1640	1860	2090	2320	2540
20	1500	1760	2000	2240	2490	2370
5 LT	1880	2190	2500	2800	3110	3410
5 HT	1500	1760	2000	2240	2490	2370

Printed on 25/04/2024 05:53

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..