

AGRIMAX TURF RT 333 - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) est un pneu radial conçu pour les petits tracteurs utilisés dans le jardinage, les vignobles et les vergers. Sa conception à épaulement arrondi permet un faible compactage du sol et le rend extrêmement délicat sur le terrain. Sa bande de roulement extra-profonde (R-3+) et sa conception spéciale à blocs directionnels lui assurent une excellente traction dans les champs et sur la route, ainsi qu'une durée de vie prolongée du pneu. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) dispose de grandes propriétés autonettoyantes et permet, grâce à sa faible résistance au roulement, de réaliser d'importantes économies de carburant.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Tracteur pour vergers • Micro tracteur •
Machine à vendanger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	360/70 R 24
LI/SS	122 A8/122 B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	357
Overall Diameter (mm)	1152
Static Loaded Radius (mm)	518
Rolling Circumference (mm)	3409
SRI (mm)	550
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10 ; W 12
ECE	E11-106R-007110

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	825	960	1095	1230	1365	1500
40	825	960	1095	1230	1365	1500
30	885	1030	1175	1320	1465	1605
10 LT	1110	1290	1470	1650	1830	2010
10 HT	885	1030	1175	1320	1465	1605

Printed on 19/04/2024 20:39

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..