

AIROMAX AM 543 - Fiche de données



Description

AIROMAX AM 543 est le pneu idéal pour les applications avec grues dans le secteur bâtiment. Ce pneu fait preuve d'une excellente traction associée à une grande stabilité. Du fait que les pneus pour grues sont soumis à des sollicitations et à des conditions d'utilisation extrêmes, AIROMAX AM 543 a été conçu pour fournir une excellente résistance à la chaleur. De plus il convient pour toutes les opérations qui demandent un niveau de manœuvrabilité élevé.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Industriel: Grue automotrice

SIZE	Version	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type
385/95 R 24 (14.00 R 24)	STANDARD	170 E	10.00W		375	1355	627	4156	TT
385/95 R 25 (14.00 R 25)	STANDARD	170 E	10.00/1.5		375	1355	627	4156	TL
445/95 R 25 (16.00 R 25)	STANDARD	177 E	11.25/2.0	11.00/1.7 CR ; 11.00/1.7CRL	435	1480	670	4502	TL

Printed on 25/04/2024 18:10

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..