

EARTHMAX SR 412 - Spécifications techniques



Description

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) est un pneu radial All Steel (Tout Acier) spécialement conçu pour les tombereaux articulés, les chargeurs et les bulldozers. Le dessin unique de la bande de roulement d'une profondeur E-4 assure une excellente traction et une résistance particulière à la chaleur. Grâce à la carcasse et les ceintures All Steel, EARTHMAX SR 412 permet de transporter des charges lourdes, en offrant une excellente stabilité et une résistance exceptionnelle aux déchirures et crevaisons. EARTHMAX SR 412 est réalisé avec une épaulement en forme de carré qui assure un contact optimal avec le terrain et une manœuvrabilité exceptionnelle.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Tombereau articulé • Bulldozer • Chargeur

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	29.5 R 25
LI/SS	200 B

Dimensions US Standard

Usa code	94062836
TMPH	173
Overall Width (inch)	30.1
Overall Diameter (inch)	73.4
Static Loaded Radius (inch)	32.8
Rolling Circumference (inch)	218.2
Rim Rec	25.00/3.5
Star Rating	**
TRA Code	E4

Load capacity (lbs)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	25400	26000	27600	28300	30000	30900

Printed on 27/04/2024 09:31

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..