

EARTHMAX SR 454 - Fiche de données



Description

L'EARTHMAX SR 454 est un pneu radial tout en acier spécialement conçu pour les camions de transport rigides. La conception unique de la bande de roulement E-3 et la rainure centrale spéciale permettent d'améliorer les tractions latérales et la maniabilité sur les surfaces molles et boueuses. Ce pneu est spécialement conçu pour les vitesses plus élevées, les longs trajets et une température de service plus froide. La construction tout acier avec des ceintures en acier multicouches offre une protection optimale contre les chocs et l'infiltration de roches, afin d'améliorer le temps de disponibilité pour une productivité plus élevée. L'épaule droite de l'EARTHMAX SR 454 maximise le contact avec le sol pour une maniabilité et une stabilité optimales, sans oublier la réduction des vibrations et du bruit.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Tombereau rigide

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TMPH
27.00 R 49	CUT RESISTANT COMPOUND	94067787	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	104.3	46.7	316.5	TL	360
27.00 R 49	HEAT RESISTANT COMPOUND	94067794	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	104.3	46.7	316.5	TL	497
27.00 R 49	STANDARD COMPOUND	94067800	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	104.3	46.7	316.5	TL	438
33.00 R 51	CUT RESISTANT COMPOUND	94075713	E3	**	235 B	24.00/5.0		35.4	117.7	53.5	357.7	TL	606
33.00 R 51	HEAT RESISTANT COMPOUND	94075706	E3	**	235 B	24.00/5.0		35.4	117.7	53.5	357.7	TL	832
33.00 R 51	STANDARD COMPOUND	94075720	E3	**	235 B	24.00/5.0		35.4	117.7	53.5	357.7	TL	701
40.00 R 57	CUT RESISTANT COMPOUND	94075553	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	43.9	138.2	62.3	419.4	TL	823
40.00 R 57	HEAT RESISTANT COMPOUND	94075546	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	43.9	138.2	62.3	419.4	TL	1192
40.00 R 57	STANDARD COMPOUND	94075560	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	43.9	138.2	62.3	419.4	TL	1001

Printed on 25/04/2024 22:05

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..