

## FORESTMAX - Spécifications techniques



### Description

FORESTMAX est le nouveau pneu radial pour tracteurs de BKT, spécialement conçu pour les applications forestières, mais il peut aussi être utilisé pour certaines applications agricoles spécifiques telles que le broyage du sol et le cassage des cailloux. Sa carcasse en polyester multicouches et son flanc renforcé ont été conçus pour résister aux conditions de travail sévères de la sylviculture. De plus, le mélange de la bande de roulement résistant aux coupures et déchirures, allié à une structure avec ceintures en acier, réduit considérablement le risque de crevaison dans les bois. Le pneu présente une épaule robuste en acier qui garantit une excellente traction ainsi qu'une grande stabilité même sur des terrains accidentés et irréguliers. La grande résistance de la bande de roulement associée au dessin particulier de l'épaule garantissent d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage ainsi qu'une longue durée de vie du pneu, ce qui fait de FORESTMAX votre partenaire idéal dans la forêt.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	540/65R28
LI/SS	149A8/146B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	550
Overall Diameter (mm)	1413
Static Loaded Radius (mm)	649
Rolling Circumference (mm)	4247
SRI (mm)	675
Rim Rec	W 18 L
ECE	E11-106R-008830

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
50	2040	2280	2340	2580	2790	2880	3000
40	2210	2470	2535	2795	3020	3120	3250
30	2370	2645	2715	2995	3235	3345	3480
25	2455	2745	2815	3105	3355	3470	3610
20	2720	3040	3120	3440	3720	3840	4000
15	2965	3310	3395	3745	4050	4185	4355
10	3315	3705	3800	4190	4530	4680	4875
10 forestry service	-	-	-	-	-	-	4000
0 forestry service	-	-	-	-	-	-	7475

Printed on 30/04/2024 09:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..