

## FORESTMAX - Spécifications techniques



### Description

FORESTMAX est le nouveau pneu radial pour tracteurs de BKT, spécialement conçu pour les applications forestières, mais il peut aussi être utilisé pour certaines applications agricoles spécifiques telles que le broyage du sol et le cassage des cailloux. Sa carcasse en polyester multicouches et son flanc renforcé ont été conçus pour résister aux conditions de travail sévères de la sylviculture. De plus, le mélange de la bande de roulement résistant aux coupures et déchirures, allié à une structure avec ceintures en acier, réduit considérablement le risque de crevaison dans les bois. Le pneu présente une épaule robuste en acier qui garantit une excellente traction ainsi qu'une grande stabilité même sur des terrains accidentés et irréguliers. La grande résistance de la bande de roulement associée au dessin particulier de l'épaule garantissent d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage ainsi qu'une longue durée de vie du pneu, ce qui fait de FORESTMAX votre partenaire idéal dans la forêt.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	650/65R38
LI/SS	164A8/160B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	645
Overall Diameter (mm)	1811
Static Loaded Radius (mm)	832
Rolling Circumference (mm)	5467
SRI (mm)	875
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW21B; DW23B
ECE	E11-106R-008829

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
50	3060	3420	3510	3870	4185	4320	4500
40	3400	3800	3900	4300	4650	4800	5000
30	3640	4070	4175	4600	4975	5140	5350
25	3775	4220	4330	4775	5160	5330	5550
20	4185	4675	4795	5290	5715	5905	6150
15	4560	5095	5225	5760	6230	6435	6700
10	5100	5700	5850	6450	6970	7200	7500
10 forestry service	-	-	-	-	-	-	6150
0 forestry service	-	-	-	-	-	-	11500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 07/12/2024 18:55

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..