

## FORESTMAX - Spécifications techniques



### Description

FORESTMAX est le nouveau pneu radial pour tracteurs de BKT, spécialement conçu pour les applications forestières, mais il peut aussi être utilisé pour certaines applications agricoles spécifiques telles que le broyage du sol et le cassage des cailloux. Sa carcasse en polyester multicouches et son flanc renforcé ont été conçus pour résister aux conditions de travail sévères de la sylviculture. De plus, le mélange de la bande de roulement résistant aux coupures et déchirures, allié à une structure avec ceintures en acier, réduit considérablement le risque de crevaison dans les bois. Le pneu présente une épaule robuste en acier qui garantit une excellente traction ainsi qu'une grande stabilité même sur des terrains accidentés et irréguliers. La grande résistance de la bande de roulement associée au dessin particulier de l'épaule garantissent d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage ainsi qu'une longue durée de vie du pneu, ce qui fait de FORESTMAX votre partenaire idéal dans la forêt.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	650/65R38
LI/SS	164A8/160B

## Dimensions US Standard

Usa code	94074044
Section Width (inch)	25.4
Overall Diameter (inch)	71.3
Static Loaded Radius (inch)	32.8
Rolling Circumference (inch)	215.2
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW21B; DW23B
ECE	E11-106R-008829

## Load capacity (lbs)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35
30	6750	7540	7740	8530	9230	9520	9920
25	7500	8380	8600	9480	10250	10580	11020
20	8020	8970	9200	10140	10970	11330	11790
15	8320	9300	9550	10530	11380	11750	12230
12	9230	10310	10570	11660	12600	13020	13560
10	10050	11230	11520	12700	13730	14190	14770
5	11240	12570	12900	14220	15370	15870	16530
5 forestry service	-	-	-	-	-	-	13560
0 forestry service	-	-	-	-	-	-	25350

Printed on 29/04/2024 21:26

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..