

PL 801 - Spécifications techniques



Description

PL 801 a été particulièrement conçu pour des applications avec andaineurs rotatifs/faneuses et pour les opérations de logistique avec chariots élévateurs. Ce pneu offre une excellente stabilité en même temps qu'une grande résistance à tout type de coupure. PL 801 assure un cycle de vie plus long du pneu.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agriculture: Moissonneuse, Adaineur rotatif, Chariot élévateur

Industriel: Chariot élévateur

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	6.50 - 10

Dimensions International Standard

Ply Rating	10
Section Width (mm)	185
Overall Diameter (mm)	595
Rim Rec	5.00 F
Rim Alt	5.50 F
ECE	E11-106R-003566

Load capacity (Kg)

km/h / bar	
25 LOAD WHEEL	7.80
25 STEER WHEEL	1950
10 OTHER VEHICLES	1500
25 OTHER VEHICLES	1950
STATIC SIDE LOADER	1500
	2265

publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..