

## RIDEMAX FL 690 - Fiche de données



### Description

RIDEMAX FL 690 est un pneu radial Flotation et de transport bien adapté pour les camions-citernes et les remorques. Le pneu a été conçu pour les applications 75% sur route. Pour répondre à la demande pour des charges toujours plus lourdes dans l'agriculture moderne, BKT a réalisé ce pneu avec des ceintures d'acier qui confèrent une capacité de charge élevée, en augmentent la productivité de l'agriculteur. La résistance au roulement réduite contribue à l'économie de carburant.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agriculture: Véhicule citerne • Remorque

Industriel: Remorque

SIZE	Version	USACode	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
<b>28L R 26</b> <b>(750/65 R 26)</b>	STANDARD	94034321	176 A8/173 B	DW 25 B	DW 23 B	28.3	62.6	27.4	186.8	TL	E11-106R-002985
<b>30.5L R 32</b>	STANDARD	94033836	184 A8/181 B	DH 27 B	DW 27 B	31.1	70.9	31.7	213.8	TL	E11-106R-002986
<b>800/60 R 32</b>	STANDARD	94066254	185D	DH 27 B	DW 27 B	31.5	70.9	32.2	214.7	TL	E11-106R-006480
<b>VF 900/65 R 32</b> <b>(VF35.5LR32)</b>	STANDARD	94067176	197 D	DW 31 B	DW 30 ; TW 30	36.6	78.2	33	231.4	TL	E11-106R-006917

Printed on 23/04/2024 12:07

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..