

## RIDEMAX IT 696 - Spécifications techniques



### Description

RIDEMAX IT 696 est caractérisé par un dessin unique de la bande de roulement et une empreinte large qui lui confère une excellente adhérence pour les applications sur route même en hiver. Le pneu convient parfaitement aux applications de transport et de service voirie des municipalités, grâce également à ses caractéristiques de grande vitesse et à la carcasse robuste. Le dessin de la bande de roulement a été particulièrement développé pour le service lourd et il assure une faible résistance au roulement, ce qui se traduit par des économies de carburant en plus d'une grande stabilité.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	360/80 R 20 IND
LI/SS	143D/147A8

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	357
Overall Diameter (mm)	1084
Static Loaded Radius (mm)	488
Rolling Circumference (mm)	3235
SRI (mm)	525
Rim Rec	11
Rim Alt	W 10 ; W 11 ; 12 ; W 12
ECE	E11-106R-007845

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
65	1310	1585	1885	2100	2180	2265	2480	2725
50	1415	1710	2035	2270	2360	2445	2680	2945
40	1480	1785	2125	2370	2460	2555	2800	3075
30	1570	1900	2260	2520	2620	2715	2980	3270

Printed on 23/04/2024 11:02

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..