

## RIDEMAX IT 696 - Spécifications techniques



### Description

RIDEMAX IT 696 est caractérisé par un dessin unique de la bande de roulement et une empreinte large qui lui confère une excellente adhérence pour les applications sur route même en hiver. Le pneu convient parfaitement aux applications de transport et de service voirie des municipalités, grâce également à ses caractéristiques de grande vitesse et à la carcasse robuste. Le dessin de la bande de roulement a été particulièrement développé pour le service lourd et il assure une faible résistance au roulement, ce qui se traduit par des économies de carburant en plus d'une grande stabilité.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	400/80 R 24 IND (14.9 R 24)
LI/SS	149 A8/144 D

## Dimensions US Standard

Usa code	94038640
Section Width (inch)	15.9
Overall Diameter (inch)	49.2
Static Loaded Radius (inch)	22
Rolling Circumference (inch)	148
Rim Rec	DW 13
Rim Alt	W 12 ; W 14 L
ECE	E4-106R-002400

## Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	2900	3580	4200	4870	5490	6170
30	3170	3910	4590	5320	6010	6750
25	3370	4160	4870	5670	6380	7160
20	3510	4320	5070	5890	6640	7450

Printed on 20/04/2024 17:47

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..