

RIDEMAX IT 696 - Spécifications techniques



Description

RIDEMAX IT 696 est caractérisé par un dessin unique de la bande de roulement et une empreinte large qui lui confère une excellente adhérence pour les applications sur route même en hiver. Le pneu convient parfaitement aux applications de transport et de service voirie des municipalités, grâce également à ses caractéristiques de grande vitesse et à la carcasse robuste. Le dessin de la bande de roulement a été particulièrement développé pour le service lourd et il assure une faible résistance au roulement, ce qui se traduit par des économies de carburant en plus d'une grande stabilité.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	440/80 R 28 IND (16.9 R 28)
LI/SS	156 A8/151 D

Dimensions US Standard

Usa code	94034895
Section Width (inch)	17.4
Overall Diameter (inch)	55.7
Static Loaded Radius (inch)	25
Rolling Circumference (inch)	168.8
Rim Rec	W 14 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E4-106R-002299

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	3570	4410	5170	6010	6770	7610
30	3890	4810	5630	6550	7370	8290
25	4140	5110	6000	6970	7850	8820
20	4310	5320	6240	7240	8160	9170

Printed on 23/04/2024 12:46

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..