

TR 387 IND - Spécifications techniques



Description

TR 387 IND est un pneu industriel, adapté pour les remorques industrielles et les compacteurs. Ce pneu se distingue par une capacité de charge élevée, et il est disponible en différentes versions afin de répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs en termes de résistance aux coupures et déchirures, opérations de service pénible et durabilité. La version "dual bead", à double bourrelet, est particulièrement adaptée pour les tracteurs industriels et les opérations de transport avec remorques.

UM

International Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Industriel: Compacteur • Tracteur • Remorque

Version	DUAL BEAD
Type	TL
Tyre Size	620/75 - 30 (23.1 - 30)
LI/SS	161 A6

Dimensions International Standard

Ply Rating	16
Section Width (mm)	605
Overall Diameter (mm)	1675
Rim Rec	DW 20 A ; DW 20 B
TRA Code	R3

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.30
30	4625

Printed on 13/04/2024 11:57

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..