

AGRIMAX ELOS - Specifiche tecniche



Description

AGRIMAX ELOS è stato progettato per esprimere la massima trazione anche in condizioni d'uso particolarmente problematiche su terreni bagnati – ad esempio risaie – e paludosi. Il disegno del battistrada è stato specificatamente studiato per garantire ottime qualità di autopulitura, un aspetto essenziale nei lavori sui campi fangosi e durante i trasferimenti. Per ottimizzare la produttività dell'azienda agricola, nel design dello pneumatico Agrimax Elos sono stati integrati dei cordoli di protezione sui fianchi per assicurare in ogni momento la massima protezione da possibili danneggiamenti.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	340/85 R 38 (13.6 R 38)
LI/SS	133 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94040452
Section Width (inch)	13.9
Overall Diameter (inch)	63.1
Static Loaded Radius (inch)	28.9
Rolling Circumference (inch)	188
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11
ECE	E4-106R-001477
TRA Code	R2

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	2500	2910	3320	3730	4130	4540
25	2500	2910	3320	3730	4130	4540
20	2680	3120	3550	3990	4430	4860
5 LT	3360	3900	4450	5000	5560	6100
5 HT	2680	3120	3550	3990	4430	4860

Printed on 10/12/2023 11:39

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..