

## AGRIMAX ELOS - Specifiche tecniche



### Description

AGRIMAX ELOS è stato progettato per esprimere la massima trazione anche in condizioni d'uso particolarmente problematiche su terreni bagnati – ad esempio risaie – e paludosi. Il disegno del battistrada è stato specificatamente studiato per garantire ottime qualità di autopulitura, un aspetto essenziale nei lavori sui campi fangosi e durante i trasferimenti. Per ottimizzare la produttività dell'azienda agricola, nel design dello pneumatico Agrimax Elos sono stati integrati dei cordoli di protezione sui fianchi per assicurare in ogni momento la massima protezione da possibili danneggiamenti.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricoltura: Trattore

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	480/70 R 34
LI/SS	155 A8/155 B

## Dimensions US Standard

Usa code	94070299
Section Width (inch)	19.7
Overall Diameter (inch)	63.2
Static Loaded Radius (inch)	28.9
Rolling Circumference (inch)	191.7
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 16 L ; W 14 L
ECE	E11-106R-007532
TRA Code	R2

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46
30	3340	3940	4530	5050	5640	6150	6760	7440	8040	8540
25	3340	3940	4530	5050	5640	6150	6760	7440	8040	8540
20	3570	4210	4850	5400	6040	6590	7230	7970	8610	9150
5 LT	4480	5270	6070	6770	7560	8260	9050	9960	10770	11450
5 HT	3570	4210	4850	5400	6040	6590	7230	7970	8610	9150

Printed on 10/12/2023 11:36

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..