

## AGRIMAX ELOS - Specifiche tecniche



### Description

AGRIMAX ELOS è stato progettato per esprimere la massima trazione anche in condizioni d'uso particolarmente problematiche su terreni bagnati – ad esempio risaie – e paludosi. Il disegno del battistrada è stato specificatamente studiato per garantire ottime qualità di autopulitura, un aspetto essenziale nei lavori sui campi fangosi e durante i trasferimenti. Per ottimizzare la produttività dell'azienda agricola, nel design dello pneumatico Agrimax Elos sono stati integrati dei cordoli di protezione sui fianchi per assicurare in ogni momento la massima protezione da possibili danneggiamenti.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricoltura: Trattore

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Version   | STANDARD                   |
| Type      | TL                         |
| Tyre Size | 480/80 R 42<br>(18.4 R 42) |
| LI/SS     | 151 A8/B                   |

## Dimensions International Standard

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Section Width (mm)         | 489              |
| Overall Diameter (mm)      | 1890             |
| Static Loaded Radius (mm)  | 857              |
| Rolling Circumference (mm) | 5629             |
| SRI (mm)                   | 875              |
| Rim Rec                    | DW 16 L          |
| Rim Alt                    | DD 16 L ; W 16 L |
| ECE                        | E4-106R-001481   |
| TRA Code                   | R2               |

## Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 0.6  | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.4  | 1.6  |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 50         | 1900 | 2210 | 2520 | 2830 | 3140 | 3450 |
| 40         | 1900 | 2210 | 2520 | 2830 | 3140 | 3450 |
| 30         | 2035 | 2365 | 2700 | 3030 | 3365 | 3695 |
| 10 LT      | 2545 | 2960 | 3380 | 3795 | 4210 | 4625 |
| 10 HT      | 2035 | 2365 | 2700 | 3030 | 3365 | 3695 |

Printed on 10/12/2023 11:29

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..