

AGRIMAX ELOS - Specifiche tecniche



Description

AGRIMAX ELOS è stato progettato per esprimere la massima trazione anche in condizioni d'uso particolarmente problematiche su terreni bagnati – ad esempio risaie – e paludosi. Il disegno del battistrada è stato specificatamente studiato per garantire ottime qualità di autopulitura, un aspetto essenziale nei lavori sui campi fangosi e durante i trasferimenti. Per ottimizzare la produttività dell'azienda agricola, nel design dello pneumatico Agrimax Elos sono stati integrati dei cordoli di protezione sui fianchi per assicurare in ogni momento la massima protezione da possibili danneggiamenti.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	520/85 R 42 (20.8 R 42)
LI/SS	157 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	516
Overall Diameter (mm)	1988
Static Loaded Radius (mm)	904
Rolling Circumference (mm)	5865
SRI (mm)	925
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DD 18 L ; DW 18 L
ECE	E4-106R-000793
TRA Code	R2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	2270	2640	3015	3385	3755	4125
40	2270	2640	3015	3385	3755	4125
30	2430	2830	3225	3625	4020	4415
10 LT	3045	3540	4040	4535	5035	5530
10 HT	2430	2830	3225	3625	4020	4415

Printed on 03/02/2023 06:01

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..