

AGRIMAX ELOS - Specifiche tecniche



Description

AGRIMAX ELOS è stato progettato per esprimere la massima trazione anche in condizioni d'uso particolarmente problematiche su terreni bagnati – ad esempio risaie – e paludosi. Il disegno del battistrada è stato specificatamente studiato per garantire ottime qualità di autopulitura, un aspetto essenziale nei lavori sui campi fangosi e durante i trasferimenti. Per ottimizzare la produttività dell'azienda agricola, nel design dello pneumatico Agrimax Elos sono stati integrati dei cordoli di protezione sui fianchi per assicurare in ogni momento la massima protezione da possibili danneggiamenti.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	710/70 R 38
LI/SS	178 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94058617
TMPH	1
Section Width (inch)	28.2
Overall Diameter (inch)	79.5
Static Loaded Radius (inch)	36
Rolling Circumference (inch)	240.3
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 25 B
ECE	E11-106R-004896
TRA Code	R2

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46	52
30	6120	7110	8100	9260	10250	11240	12400	13060	14380	15540	16530
25	6120	7110	8100	9260	10250	11240	12400	13060	14380	15540	16530
20	6550	7620	8670	9910	10980	12040	13270	13980	15400	16630	17690
5 LT	8200	9530	10860	12410	13750	15070	16620	17500	19280	20830	22160
5 HT	6550	7620	8670	9910	10980	12040	13270	13980	15400	16630	17690

Printed on 03/02/2023 04:53

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..