

## AGRIMAX FORTIS - Specifiche tecniche



### Description

AGRIMAX FORTIS è il vostro partner affidabile per tutte le operazioni di preparazione e lavorazione del terreno e di trasporto. Progettato per equipaggiare i trattori più potenti e avanzati di ultima generazione, AGRIMAX FORTIS vi consente di trasportare carichi molto elevati, raggiungendo fino a 65 km/h. Garantisce inoltre eccellente trazione nonché ottima manovrabilità e comfort eccezionale per un'esperienza di guida perfetta. Lo pneumatico è stato progettato con una carcassa rinforzata in nylon per assicurare maggiore produttività nel campo, preservando il terreno grazie alla compattazione ridotta del suolo.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricoltura: Macchina irroratrice

|           |              |
|-----------|--------------|
| Version   | STANDARD     |
| Type      | TL           |
| Tyre Size | 800/70 R 38  |
| LI/SS     | 178 D/181 A8 |

## Dimensions International Standard

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Section Width (mm)         | 798            |
| Overall Diameter (mm)      | 2085           |
| Static Loaded Radius (mm)  | 912            |
| Rolling Circumference (mm) | 6202           |
| SRI (mm)                   | 975            |
| Rim Rec                    | DW 25 B        |
| Rim Alt                    | DW 27 B        |
| ECE                        | E4-106R-001424 |
| TRA Code                   | R1W            |

## Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 0.6  | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.4  | 1.6  | 2.0  | 2.4   |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 65         | 3600 | 4200 | 4725 | 5250 | 5775 | 6225 | 6900 | 7500  |
| 50         | 3780 | 4410 | 4965 | 5515 | 6065 | 6540 | 7245 | 7875  |
| 40         | 3960 | 4620 | 5200 | 5775 | 6355 | 6850 | 7590 | 8250  |
| 30         | 4140 | 4830 | 5435 | 6040 | 6645 | 7160 | 7935 | 8625  |
| 10 LT      | 4825 | 5630 | 6335 | 7035 | 7740 | 8345 | 9250 | 10050 |
| 10 HT      | 4140 | 4830 | 5435 | 6040 | 6645 | 7160 | 7935 | 8625  |

Printed on 27/04/2024 18:01

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..