

## AGRIMAX PROCROP - Specifiche tecniche



### Description

AGRIMAX PROCROP è appositamente progettato per soddisfare le moderne esigenze agricole nelle applicazioni di colture in filari e nelle attività di irrorazione. L'avanzata tecnologia VF (Very High Flexion) consente ad AGRIMAX PROCROP di trasportare il 40% di carico in più rispetto agli pneumatici standard alla stessa pressione di gonfiaggio. Allo stesso tempo, l'ampia impronta di AGRIMAX PROCROP garantisce una bassa compattazione del terreno e un'eccellente distribuzione del carico che evita danni alle colture. Il design a blocchi del battistrada di AGRIMAX PROCROP è ottimizzato per migliorare la trazione su terreni meno compatti, come i campi sabbiosi o appena arati. Questa caratteristica consente allo pneumatico di funzionare efficacemente in condizioni difficili, garantendo un'ottima aderenza e riducendo il rischio di slittamento. Su asfalto, la buona tenuta di strada è garantita dal battistrada chiuso al centro e dal robusto fianco, che conferisce un'elevata stabilità laterale durante gli spostamenti. AGRIMAX PROCROP assicura ottime prestazioni ad alte velocità, anche a 65 km/h. La robusta struttura in poliestere dello pneumatico offre una maggiore durata, una migliore maneggevolezza e stabilità dimensionale, migliorando quindi il controllo e la stabilità del veicolo mentre le cinture in acciaio offrono un'eccellente resistenza alla perforazione.

### UM

US Standard

### Construction



RADIAL

### Machinery

Agricoltura: Macchina irroratrice

Version

STEEL BELTED

Type

TL

<b>Tyre Size</b>	VF 270/95 R 36
<b>LI/SS</b>	150D

## Dimensions US Standard

<b>Usa code</b>	94511570
<b>Section Width (inch)</b>	11
<b>Overall Diameter (inch)</b>	56.7
<b>Static Loaded Radius (inch)</b>	26.2
<b>Rolling Circumference (inch)</b>	173
<b>Rim Rec</b>	W9
<b>ECE</b>	E11-106R-0010172

## Load capacity (lbs)

mph / psi	14	17	20	23	29	35	41	46	52	58
<b>45</b>	3170	3580	3970	4310	4790	5050	5530	5990	6400	6730
<b>from 40 to 25</b>	3480	3930	4370	4730	5250	5550	6070	6590	7030	7390
<b>20</b>	3550	4010	4460	4830	5360	5660	6190	6720	7170	7540
<b>12</b>	3620	4080	4550	4930	5460	5770	6310	6850	7310	7690
<b>5</b>	3830	4310	4800	5210	5780	6100	6670	7240	7730	8130

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 29/04/2025 20:17

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..