

AGRIMAX PROHARVEST - Specifiche tecniche



Description

AGRIMAX PROHARVEST è la risposta di BKT alle attuali esigenze del mercato in termini di mietitrebbie e macchine da raccolta. L'avanzata tecnologia VF (Very High Flexion) consente ad AGRIMAX PROHARVEST di sostenere il 40% di carico in più rispetto agli pneumatici standard con la stessa pressione di gonfiaggio, riducendo al minimo la compattazione del suolo. Inoltre, le tre cinture in acciaio combinate alla mescola resistente al taglio e alle lacerazioni, garantiscono un'ottima resistenza alla foratura, anche in caso di stoppie o residui di raccolto sul campo. La struttura dello pneumatico con un tallone rinforzato e una robusta carcassa in poliestere è sinonimo di durata e stabilità dello pneumatico anche durante operazioni gravose. La carcassa dello pneumatico, progettata per garantire un'elevata capacità di carico, combinata con la tecnologia CFO (Cyclic Field Operation) consente ad AGRIMAXPROHARVEST di gestire sovraccarichi temporanei durante operazioni, come la raccolta, riducendo lo stress e l'usura dello pneumatico. Una volta ridotto il carico, lo pneumatico ritorna alle sue condizioni operative standard, prolungandone così la durata e migliorandone l'efficienza operativa. Il disegno aperto della spalla dello pneumatico migliora la trazione su terreni accidentati e bagnati, facilitando al contempo l'espulsione di fango e detriti, rendendo agevole il passaggio da campo a strada e migliorando la sicurezza. Su campo e su strada, AGRIMAX PROHARVEST può raggiungere fino a 65 km/h, rendendo le operazioni di trasporto più facili e veloci, migliorando così la produttività complessiva.

UM

International Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Agricoltura: Mietitrebbia

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	VF1000/55 R 32 CFO
LI/SS	197 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	1006
Overall Diameter (mm)	1900
Static Loaded Radius (mm)	841
Rolling Circumference (mm)	5703
SRI (mm)	900
Rim Rec	36.00 VA (multi-piece)
ECE	E11-106R-0010574

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	4560	5265	5965	6785	7485	8300	9240	9940	10875	11690
from 65 to 40	5015	5785	6555	7455	8225	9125	10155	10925	11955	12850
30	5115	5900	6690	7605	8395	9310	10360	11145	12195	13110
20	5215	6015	6820	7755	8555	9490	10560	11365	12430	13365
10	5515	6365	7210	8200	9050	10040	11170	12015	13150	14135
*Upto 30 Cyc	5690	6565	7440	8460	9335	10360	11525	12400	13565	14585
*Upto 15 Cyc	6795	7840	8885	10105	11150	12365	13760	14805	16200	17415
*Upto 10 Cyc	7445	8590	9735	11070	12215	13555	15080	16225	17750	19085
10HT	5115	5900	6690	7605	8395	9310	10360	11145	12195	13110

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 01/06/2025 17:19

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part,

