

AGRIMAX RT 765 - Specifiche tecniche



Description

AGRIMAX RT 765, uno pneumatico della serie 70 di BKT, è ideale per equipaggiare i trattori più moderni impegnati in applicazioni pesanti, quali lavorazioni del terreno, spostamenti su campo e su strada, la vendemmia e irrorazioni. L'ampia area di contatto garantisce la migliore trazione e ottimo comfort su tutte le superfici in qualsiasi momento. Questo pneumatico offre elevate proprietà di autopulitura e assicura una compattazione del suolo ridotta. Sono disponibili due misure dotate di tecnologia con cinture in acciaio.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Macchina irroratrice • Trattore • Vendemmiatrice

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	280/70 R 20
LI/SS	116 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	282
Overall Diameter (mm)	900
Static Loaded Radius (mm)	408
Rolling Circumference (mm)	2705
SRI (mm)	450
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8 ; W 10
ECE	E4-106R-00641
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	590	675	775	875	975	1075	1165	1250
40	590	675	775	875	975	1075	1165	1250
30	630	725	835	940	1050	1155	1250	1340
10 LT	790	905	1040	1175	1310	1445	1560	1675
10 HT	630	725	835	940	1050	1155	1250	1340

Printed on 17/04/2024 04:03

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..