

AGRIMAX RT 765 - Specifiche tecniche



Description

AGRIMAX RT 765, uno pneumatico della serie 70 di BKT, è ideale per equipaggiare i trattori più moderni impegnati in applicazioni pesanti, quali lavorazioni del terreno, spostamenti su campo e su strada, la vendemmia e irrorazioni. L'ampia area di contatto garantisce la migliore trazione e ottimo comfort su tutte le superfici in qualsiasi momento. Questo pneumatico offre elevate proprietà di autopulitura e assicura una compattazione del suolo ridotta. Sono disponibili due misure dotate di tecnologia con cinture in acciaio.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Macchina irroratrice • Trattore • Vendemmiatrice

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	300/70 R 20
LI/SS	120 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94021925
Section Width (inch)	11.6
Overall Diameter (inch)	37.5
Static Loaded Radius (inch)	16.9
Rolling Circumference (inch)	112.4
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 10
ECE	E4-106R-000643
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	1450	1680	1920	2160	2410	2660	2880	3090
25	1450	1680	1920	2160	2410	2660	2880	3090
20	1550	1790	2050	2310	2580	2840	3080	3310
5 LT	1950	2250	2580	2910	3240	3570	3860	4140
5 HT	1550	1790	2050	2310	2580	2840	3080	3310

Printed on 17/04/2024 03:38

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..