

## AGRIMAX TURF RT 333 - Specifiche tecniche



### Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3 +) è uno pneumatico radiale progettato per piccoli trattori in applicazioni di giardinaggio, in vigneti e frutteti. Il suo design arrotondato fornisce bassa compattazione del terreno e lo rende estremamente delicato sul terreno. Il suo esclusivo battistrada extra profondo (R-3 +) e il design speciale con blocchi direzionali garantiscono un'eccellente trazione sia sul campo che su strada, nonché un ciclo di vita prolungato. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3 +) garantisce grandi proprietà di autopulizia e, grazie alla sua bassa resistenza al rotolamento, consente un notevole risparmio di carburante.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricoltura: Macchina per il raccolto di frutteti • Trattorino  
• Vendemmiatrice

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	240/70 R16
LI/SS	104 A8/B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	244
Overall Diameter (mm)	742
Static Loaded Radius (mm)	340
Rolling Circumference (mm)	2213
SRI (mm)	350
Rim Rec	W8
Rim Alt	W 8 L ; W 9
ECE	E11-106R-007531

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	425	490	560	630	705	775	850	900
40	425	490	560	630	705	775	850	900
30	455	525	600	680	755	830	910	965
10 LT	570	655	755	850	945	1045	1140	1210
10 HT	455	525	600	680	755	830	910	965

Printed on 25/04/2024 07:39

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..