

AGRIMAX TURF RT 333 - Specifiche tecniche



Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3 +) è uno pneumatico radiale progettato per piccoli trattori in applicazioni di giardinaggio, in vigneti e frutteti. Il suo design arrotondato fornisce bassa compattazione del terreno e lo rende estremamente delicato sul terreno. Il suo esclusivo battistrada extra profondo (R-3 +) e il design speciale con blocchi direzionali garantiscono un'eccellente trazione sia sul campo che su strada, nonché un ciclo di vita prolungato. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3 +) garantisce grandi proprietà di autopulizia e, grazie alla sua bassa resistenza al rotolamento, consente un notevole risparmio di carburante.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Macchina per il raccolto di frutteti • Trattorino
• Vendemmiatrice

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	480/70 R 30
LI/SS	141 A8 / 141 B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	479
Overall Diameter (mm)	1478
Static Loaded Radius (mm)	660
Rolling Circumference (mm)	4396
SRI (mm)	675
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L ; W 16 L
ECE	E11-106R-009050

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1420	1650	1880	2115	2345	2575
40	1420	1650	1880	2115	2345	2575
30	1520	1770	2015	2265	2515	2760
10 LT	1905	2215	2525	2835	3145	3455
10 HT	1520	1770	2015	2265	2515	2760

Printed on 25/04/2024 08:41

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..