

## AGRIMAX V-FLECTO - Specifiche tecniche



### Description

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'esclusiva tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricoltura: Trattore a elevata potenza

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 650/65 R 42 NRO
LI/SS	174 D

## Dimensions US Standard

Usa code	94062102
Section Width (inch)	25.6
Overall Diameter (inch)	75.3
Static Loaded Radius (inch)	33.5
Rolling Circumference (inch)	227.3
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
Narrow Rim option	DW 20 B
ECE	E11-106R-005713
TRA Code	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	6840	7910	8990	10210	11140	12090	13440
from 40 to 25	7530	8710	9890	11220	12260	13290	14770
20	7670	8870	10070	11440	12500	13560	15060
12	7830	9050	10270	11660	12740	13820	15350
5	8280	9580	10870	12330	13480	14620	16250
*Upto 5 Cyc with front loader	10540	12190	13830	15710	17150	18610	20680
5 HT	7670	8870	10070	11440	12500	13560	15060

\* \*For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 26/04/2024 07:11

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..