

AW 702 - Specifiche tecniche



Description

AW 702 è stato sviluppato per attrezzi agricoli, rimorchi e presse per balle di fieno nelle applicazioni per la lavorazione della terra e di trasporto. Questo pneumatico per operazioni pesanti è stato progettato da BKT per offrire un nuovo livello di durabilità. AW 702 è disponibile in versioni diverse per rispondere alle esigenze specifiche degli utilizzatori: una versione "aramid-belted" con cinture in aramide per coloro che hanno bisogno di maggiore resistenza alle perforazioni, una versione "HD" con miscela particolarmente resistente a tagli e lacerazioni, nonché una versione "special" che assicura straordinaria resistenza alle stoppie.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Agricoltura: Pressa per balle di fieno • Attrezzi agricoli •
Rimorchio
Industriale: Rimorchio

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	12.5/80 - 18
LI/SS FREE ROLLING	139 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94009602
Ply Rating	10
Section Width (inch)	12.1
Overall Diameter (inch)	38
Static Loaded Radius (inch)	17
Rolling Circumference (inch)	111.3
Rim Rec	W 9
Rim Alt	11

Load capacity (lbs)

mph / psi	45
5 FR	7500
15 FR	6370
20 FR	6000
25 FR	5360

Printed on 29/04/2024 14:22

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..