

EARTHMAX SR 30 - Specifiche tecniche



Description

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) è uno pneumatico radiale *All Steel* progettato per il duplice impiego con loader o dumper articolati. Le cinture d'acciaio multistrato e il disegno rigido a blocchi assicurano trazione, stabilità e durabilità eccellenti. La speciale mescola resistente al taglio rende EARTHMAX SR 30 la soluzione ideale per una varietà di condizioni operative dure.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

OTR: Dumper articolato, Dozer, Pala caricatrice

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	17.5 R 25
LI/SS	188 A2

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	446
Overall Diameter (mm)	1347
Static Loaded Radius (mm)	606
Rolling Circumference (mm)	4021
Rim Rec	14.00/1.5
Star Rating	***
TRA Code	L3

Load capacity (Kg)

km/h / bar	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
10	8750	9000	9250	9500	9750	10000

permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..