

EARTHMAX SR 34 - Scheda tecnica



Description

EARTHMAX SR 34 è uno pneumatico radiale All Steel specificatamente progettato per dumper rigidi in svariate applicazioni quali operazioni nelle miniere e cave, forestiere e di trasporto. Il disegno non direzionale del battistrada assicura trazione e stabilità eccellenti su qualsiasi terreno. EARTHMAX SR 34 è ideale per movimentare carichi pesanti. La robusta carcassa All Steel garantisce ottima resistenza all'usura e ogni tipo di forature e lacerazioni. Il tallone rinforzato e il particolare disegno della spalla contribuiscono a garantire un ciclo di vita prolungato dello pneumatico anche nelle condizioni di servizio pesante più esigenti.

UM

International Standard

Construction



RADIAL

Machinery

OTR: Dumper rigido

SIZE	Version	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TKPH
16.00 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	E3+	***	183 B	11.25/2.0		440	1508	693	4575	TL	190
16.00 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	E3+	**	177 B	11.25/2.0		440	1508	693	4575	TL	190

Printed on 07/05/2024 01:15

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..