

EARTHMAX SR 34 - Scheda tecnica



Description

EARTHMAX SR 34 è uno pneumatico radiale All Steel specificatamente progettato per dumper rigidi in svariate applicazioni quali operazioni nelle miniere e cave, forestiere e di trasporto. Il disegno non direzionale del battistrada assicura trazione e stabilità eccellenti su qualsiasi terreno. EARTHMAX SR 34 è ideale per movimentare carichi pesanti. La robusta carcassa All Steel garantisce ottima resistenza all'usura e ogni tipo di forature e lacerazioni. Il tallone rinforzato e il particolare disegno della spalla contribuiscono a garantire un ciclo di vita prolungato dello pneumatico anche nelle condizioni di servizio pesante più esigenti.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Dumper rigido

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TMPH
16.00 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	94070749	E3+	***	183 B	11.25/2.0		17.3	59.4	27.3	180.1	TL	130
16.00 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	94070732	E3+	**	177 B	11.25/2.0		17.3	59.4	27.3	180.1	TL	130

Printed on 06/05/2024 21:26

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..