

## EARTHMAX SR 454 - Scheda tecnica



### Description

EARTHMAX SR 454 è uno pneumatico radiale All Steel specificamente progettato per camion rigidi da trasporto. L'esclusivo design del battistrada E-3 e la speciale scanalatura centrale forniscono trazioni laterali ottimizzate e una migliore maneggevolezza sia su superfici morbide che fangose. Questo pneumatico è stato appositamente progettato per consentire velocità più elevate e lunghi viaggi a temperature di esercizio più basse. La costruzione All Steel con cinghie in acciaio multistrato offre una protezione superiore contro urti e penetrazione di frammenti di rocce, per migliorare i tempi di attività con la conseguenza di una maggiore produttività. La spalla quadrata di EARTHMAX SR 454 massimizza il contatto con il suolo per una manovrabilità e una stabilità eccellenti, oltre a vibrazioni e rumore ridotti al minimo.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

OTR: Dumper rigido

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TMPH
27.00 R 49	CUT RESISTANT COMPOUND	94067787	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	104.3	46.7	316.5	TL	360
27.00 R 49	HEAT RESISTANT COMPOUND	94067794	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	104.3	46.7	316.5	TL	497
27.00 R 49	STANDARD COMPOUND	94067800	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	104.3	46.7	316.5	TL	438
33.00 R 51	CUT RESISTANT COMPOUND	94075713	E3	**	235 B	24.00/5.0		35.4	117.7	53.5	357.7	TL	606
33.00 R 51	HEAT RESISTANT COMPOUND	94075706	E3	**	235 B	24.00/5.0		35.4	117.7	53.5	357.7	TL	832
33.00 R 51	STANDARD COMPOUND	94075720	E3	**	235 B	24.00/5.0		35.4	117.7	53.5	357.7	TL	701
40.00 R 57	CUT RESISTANT COMPOUND	94075553	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	43.9	138.2	62.3	419.4	TL	823
40.00 R 57	HEAT RESISTANT COMPOUND	94075546	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	43.9	138.2	62.3	419.4	TL	1192
40.00 R 57	STANDARD COMPOUND	94075560	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	43.9	138.2	62.3	419.4	TL	1001

Printed on 17/04/2024 03:56

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..