

## EM 938 - Scheda tecnica



### Description

EM 938 è stato appositamente progettato per escavatori nei cantieri di costruzione stradale. Lo pneumatico è stato realizzato con una miscela speciale del battistrada, che è particolarmente resistente contro tagli e lacerazioni, mentre l'aggressivo disegno del battistrada assicura eccellente trazione. EM 938 si distingue per le sue straordinarie proprietà di autopulitura. La carcassa robusta fornisce una resistenza eccezionale contro urti e scosse anche nelle operazioni di servizio pesante.

### UM

International Standard

### Construction

✚ BIAS

### Machinery

Industriale: Escavatore

SIZE	Version	TRA Code	LI/SS	PR	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type
9.00 - 20	STANDARD	E2	140 B	14	7.0	6.5 ; 7.5	256	1012	481	3070	TT
9.00 - 20	STANDARD	E2		16	7.0	6.5 ; 7.5	256	1012	481	3070	TT

Printed on 09/12/2023 02:17

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..